

## Frezarka DMG DMU 80 Evo FD

uniwersalne centrum obróbcze

Typ maszyny: Dmg MORI DMU 80 eVo FD

Sterowanie: Siemens 840 Dsl

Rok produkcji: 2011

nowe wrzeciono Oktober 2024

Id 15089



### Dane techniczne

Drogi przesuwu:

Oś X: [mm] 800

Oś Y: [mm] 650

Oś Z: [mm] 550

oś B

oś C Direct drive

bieg szybki: (X/Y/Z) [m/min] 80

liczba sterowanych osi: 5

Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] 18.000

moc napędu: [kW] 35 / 25

moment obrotowy: [Nm] 130 / 87

Uchwyt narzędziowy: HSK 63

zmiennicarz narzędzi

miejsca narzędzi: 60

okrągły stół obrotowy NC

rozmiar stołu: [mm] Ø 830 mm

prędkość stołu [mm/min] 900 1/min

maks. obciążenie stołu: [kg] 600

### Wyposażenie

przenośnik wiórów

chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] 40

zbiornik chłodziwa: [l] 600

filtr taśmowy papierowy

sonda pomiarowa HeidenheinTS649

splukiwanie wiórów

kontrola pęknięcia narzędzia Renishaw TRS2

pistolet do splukiwania wiórów

wydmuchiwanie powietrza

tryb pracy 4

odsysanie mgły olejowej LTA 3000 BASIC Line 3002 Baujahr 2015

uchwyt narzędziowy optional gegen Aufpreis verfügbar

oprogramowanie:

geänderte Kabinenteile

verstärkte Sicherheitsverbundglasscheiben

Elektropaket für Torquemotor

Aktivkühlgerät für Fräsdrehtisch





Technologie-Erweiterung für Siemens 840S sl

Technologiezyklus zur Bearbeitung von Innen- und Außen-Ø mit orientierender Spindel

Drehzyklen: Einstechen, Freistechen, Abspannzyklus, Gewindefreistich, Gewindeschneiden

Integriertes Wuchtsystem bestehend aus Wuchtüberwachungsrechner

Zdjęcia



KONTAKT Tel: +49 (0) 611 5101990 E-mail: [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)